

## Betontegels

EG Conformiteitverklaring  
(AoC level 4)

Betontegels conform NEN-EN 1339

<b>Fabrikant:</b> Morsinkhof Groep Hengelo BV Haaksbergerstraat 43 7555 HB Hengelo Postbus 397 7550 AJ Hengelo Telefoon: 074-2426000 Fax: 074-2426290 E-mail: <a href="mailto:info@morssinkhof-groep.nl">info@morssinkhof-groep.nl</a> Internet : <a href="http://www.morssinkhof-groep.nl">www.morssinkhof-groep.nl</a>	<b>Productielocatie:</b> De Stam Platinastraat 111 7554 NC Hengelo  Haaksbergerstraat 43 7555 HB Hengelo	<b>Vertegenwoordiger:</b> NVT
---	--	----------------------------------

**Voor betontegels gelden de volgende fundamentele kenmerken:**

- Brandreactie
- Uitwendig brandgedrag
- Emissie van asbest
- Breuksterkte
- Glij/slipweerstand
- Warmte geleidbaarheid
- Duurzaamheid

Op de verpakking, label of commerciële documenten van de fabrikant wordt de informatie bij de CE-markering aangegeven

Productomschrijving	Bestemming
Geprefabriceerde betontegels hulpstukken, gebruikt als bestratingen, waarbij: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de totale lengte is &lt; 1 m;</li> <li>- de totale lengte gedeeld door de dikte is &gt; 4</li> </ul>	Voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en voertuigen
	Voor binnengebruik, inclusief omheinde ruimten voor openbaar vervoer
	Voor dakbestrating

**Specifieke voorwaarden voor gebruik van het product:**

- LET OP PRODUCTIEDATUM I.V.M VERWERKING, 35 dagen na de productie datum voldoen de tegels aan de gestelde eisen. Vroegtijdige verwerking kan afbreuk doen aan de kwaliteit van het product.


**Naam:** G.H.J Morssinkhof

**Functie:** Directeur

**Datum:** 26-06-2008

**Handtekening:**





Morssinkhof Groep Hengelo BV  
Haaksbergerstraat 43  
Postbus 397  
7550 AJ Hengelo

05

**NEN-EN 1339**  
Geprefabriceerde Betontegel

Beoogd gebruik:	Binnengrondbestrating	Buitengrondbestrating	Dakbestrating
Emissie van asbest	Bevat geen asbest	Bevat geen asbest	X
Buigtreksterkte (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 4,5	≥ 4,5	X
Glij/slipweerstand	Voldoende	Voldoende	X
Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)]	Voldoende	X	X
Uitwendig brandgedrag	X	X	Wordt geacht te voldoen
Duurzaamheid	Voldoende	Voldoende	X
Brandreactie	Klasse A1	X	X

X = niet van toepassing