

Heicom Stablegreen Heavy

Broekeroordsweg 3b
8095 RM 't Loo - Oldebroek

☎ 0525 - 63 08 89

✉ info@heicom.nl

kvk 08112342

btw NL.8113.46.857.B.01

iban NL 36 RABO 0316 1603 34

bic RABONL2U

www.heicom.nl

Het product Heicom Stablegreen Heavy bevat de volgende producteigenschappen:
Samengesteld met hardsteen (gerecycled gesteente) + klei + voeding

- Fractie : 16 – 40 mm
- pH KCL : 5,5 - 6,8
- EC : < 60 ms/m
- Organische stof : 2 - 4% (gemeten in het totaal product)
- Lutum : 3 - 8% (gemeten in het totaal product)
- Chloride-gehalte : < 150 mg/l
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O₂/kg OS/uur

Voedingswaarden:

Waardering	Fosfaat (P-AI)	Kalium (CAT)	Magnesium (CAT)	Stikstof N totaal
Methode	M19	M5	M5	M30
Goed	30-60	120-300	120-360	80-160

- Maximum poriënvolume bij 100% verdichting : >30 %
- Water gevulde poriën na uitlekken : ≥10%
- Waterdoorlatendheid : >10 liter/ minuut
- LWD Waarde : 40-60 MPa
- Vochtpercentage bij aflevering/verwerking : tussen 5 en 15 %

- MKI-waarde (inzicht milieukosten) : < 5 per m³
- Aantoonbaarheid kwaliteit : chemische en fysische RAG beoordeling
- Aantoonbaarheid : beoordeling niet ouder dan 7 maanden
- Keurmerk : RAG keur
- Aantoonbaarheid milieu hygiënisch kwaliteit : certificaat BRL 9341

- Vrij van schadelijke onkruiden, puin en andere verontreinigingen
- Fysische eigenschappen getest in de RAG m³box in combinatie met een LWD meting.