

Betonstraatstenen

EG Conformiteitverklaring
(AoC level 4)

Betonstraatstenen conform NEN-EN 1338

Fabrikant:

Morssinkhof Groep Hengelo BV
 Haaksbergerstraat 43
 7555 HB Hengelo
 Postbus 397
 7550 AJ Hengelo
 Telefoon: 074-2426000
 Fax: 074-2426290
 E-mail: info@morssinkhof-groep.nl
 Internet : www.morssinkhof-groep.nl

Productielocatie:

De Stam
 Platinastraat 111
 7554 NC Hengelo

 Haaksbergerstraat 43
 7555 HB Hengelo

Vertegenwoordiger:

NVT

Voor betonstraatstenen gelden de volgende fundamentele kenmerken:

- Brandreactie
- Uitwendig brandgedrag
- Emissie van asbest
- Breuksterkte
- Glij/slipweerstand
- Warmte geleidbaarheid
- Duurzaamheid

Op de verpakking, label of commerciële documenten van de fabrikant wordt de informatie bij de CE-markering aangegeven

Productomschrijving	Bestemming
<ul style="list-style-type: none"> - Geprefabriceerde betonstraatstenen en hulpstukken, gebruikt als bestratingen, waarbij de totale lengte gedeeld door de dikte < 4 is en op afstand van 50 mm van elk uiteinde, vertoont geen enkele dwarsdoorsnede een horizontale afmeting < 50 mm 	Voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en voertuigen
	Voor binnengebruik, inclusief omheinde ruimten voor openbaar vervoer
	Voor dakbestrating

Specifieke voorwaarden voor gebruik van het product:

- LET OP PRODUCTIEDATUM I.V.M VERWERKING, 35 dagen na de productie datum voldoen de stenen aan de gestelde eisen. Vroegtijdige verwerking kan afbreuk doen aan de kwaliteit van het product.

Naam: G.H.J Morssinkhof

Functie: Directeur

Datum: 26-06-2008

Handtekening:





Morssinkhof Groep Hengelo BV
Haaksbergerstraat 43
Postbus 397
7550 AJ Hengelo

05

NEN-EN 1338
Geprefabriceerde Betonstraatsteen

Beoogd gebruik:	Binnengrondbestrating	Buitengrondbestrating	Dakbestrating
Emissie van asbest	Bevat geen asbest	Bevat geen asbest	X
Splijtsterkte (N/mm ²)	≥ 3,6	≥ 3,6	X
Glij/slipweerstand	Voldoende	Voldoende	X
Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)]	Voldoende	X	X
Uitwendig brandgedrag	X	X	Wordt geacht te voldoen
Duurzaamheid	Voldoende	Voldoende	X
Brandreactie	Klasse A1	X	X

X = niet van toepassing